



| Pos. | Benennung | Bsp. Werkstoffe | Bemerkung |
|------|------------------|-----------------|-----------|
| 1 | Gehäuse | 1.4404 | |
| 2 | Kugel | 1.4404 | X |
| 3 | Dichthalbschale | PTFE / 25% GF | X |
| 4 | Druckring | 1.4404 | |
| 5 | Spiralfeder | 1.4404 | |
| 6 | Schraubring | 1.4404 | |
| 7 | O-Ring | EPDM | X |
| 8 | Spindel | 1.4404 | |
| 9 | O-Ring | Kalrez | X |
| 10 | Dichtscheibe | PTFE | X |
| 11 | Spindelpackung | Graphit | X |
| 12 | Stopfbuchsmutter | 1.4404 | |

| Pos. | Benennung | Bsp. Werkstoffe | Bemerkung |
|------|---------------------|-----------------|-----------|
| 13 | O-Ring | EPDM | X |
| 14 | O-Ring | EPDM | X |
| 15 | O-Ring | EPDM | X |
| 16 | Skt.-Schr. | A2 | |
| 17 | Anschlag | 1.4404 | |
| 18 | Handhebel | 1.4404 | |
| 19 | Hebelhalter | 1.4404 | |
| 20 | Blockflansch | 1.4404 | |
| 21 | Kombi-Anzugsflansch | 1.4404 | |
| 22 | Anzugsschraube | A2 | |
| 23 | Flachdichtung | PTFE | |
| - | - | - | |

x = Verschleißteile

ATEC Anschlussmaße

| DN | ØE | ØF | M | h | L | B | ØK | ØD | H |
|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|
| 15 | 44 | 52 | 60 | 14 | 104 | 23 | 65 | 95 | F04 |
| 25 | 60 | 70 | 72 | 20 | 137 | 32 | 85 | 115 | F05 |
| 40 | 80 | 92 | 100 | 30 | 182 | 44 | 110 | 150 | F07 |
| 50 | 100 | 108 | 110 | 30 | 198 | 56 | 125 | 165 | F07 |
| 65 | 120 | 128 | 130 | 30 | 216 | 71 | 145 | 185 | F07 |
| 80 | 130 | 140 | 143 | 30 | 210 | 51 | 160 | 200 | F07 |
| 100 | 150 | 163 | 168 | 30 | 149 | 62 | 180 | 220 | F07 |